



HENKEL CONSUMER ADHESIVES  
50 WEST DRIVE  
BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 2J4  
(905) 459-1140

PRODUIT : LEPAGE POWER GRAB



SECTION 01: INFORMATION DU PRODUIT

FABRICANT.....HENKEL CONSUMER ADHESIVES  
50 WEST DRIVE  
BRAMPTON, ONTARIO  
CANADA ; L6T 2J4  
(905) 459-1140  
AFTER HOURS - CANUTEC (613) 996-6666

CLASSIFICATION DU SIMDUT.....D2A. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN PRODUIT DE CONSOMMATEUR IL EST EXCLU DES RÉGLEMENTS SIMDUT. (VOIR LA SECTION 12(F) DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX).

CLASSIFICATION DU T.M.D.....AÉROSOLS, NON-INFLAMMABLES, CLASSE 2.2, UN 1950. LORSQUE LE PRODUIT EST ÉTIQUETTE COMME UN BIEN DE CONSOMMATION IL EST EXCLU DE LES RÉGLEMENTS T.M.D. (VOIR LA SECTION 2.7(1) DE RÉGLEMENTS SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES).

NOM CHIMIQUE.....LEPAGE POWER GRAB  
FAMILLE CHIMIQUE.....ADHESIF. ACRYLATE COPOLYMÈRE  
USAGE DU PRODUIT.....ADHESIF

SECTION 02: INGREDIENTS DANGEREUX

INGREDIENTS DANGEREUX	%	LIMITES D'EXP	# C.A.S.	DL/50, VOIE, ESPECE	CL/50, VOIE, ESPECE
Quartz	0.1-1	0.1 mg/m3 (dust)	14808-60-7	Pas disponible	Pas disponible

SECTION 03: DONNEES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE.....Pate  
APPARENCE & ODEUR.....Blanc. Pate lisse. Odeur legere  
SEUIL DE L'ODEUR (ppm).....Non disponible  
TENSION DE VAPEUR (mm Hg).....Pas disponible  
DENSITE DE VAPEUR (AIR=1).....Pas disponible  
PAR VOLUME  
PAR POIDS  
TAUX D'ÉVAPORATION.....Pas disponible  
POINT D'ÉBULLITION (deg C).....Pas disponible  
pH.....8.0-9.0  
POIDS SPECIFIQUE.....1.23-1.35  
SOLUBILITE DANS L'EAU (%).....Non disponible  
COEFFICIENT DE REPARTITION.....Pas disponible  
EAU/HUILE

SECTION 04: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

INFLAMMABILITE  
SI OUI, DANS QUELLES.....Sans objet  
CONDITIONS?  
TEMPERATURE.....Pas disponible  
D'AUTO-INFLAMMATION  
MOYENS D'EXTINCTION.....Mousse. Poudre chimique. CO2. Brouillard d'eau  
PROCEDURES SPECIALES.....Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome. La chaleur va causer la pression interne a s'elever et pourrait faire exploser la bombe. Une bombe percee peut etre projecte d'un feu par sa propre force. Pulveriser avec de l'eau afin de refroidir les recipients

POINT D'ÉCLAIR (C), METHODE.....> 95 deg C, N/A  
SEUIL MINIMAL.....Sans objet  
D'INFLAMMABILITE (% VOL)  
SEUIL MAXIMAL.....Sans objet  
D'INFLAMMABILITE (% VOL)  
PRODUITS DE COMBUSTION.....La combustion donnera les produits de decomposition habituels, incluant DANGEREUX les oxydes de carbone. Fumee

SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVIE

STABILITE CHIMIQUE:  
OUI.....Dans des conditions normales

**PRODUIT : LEPAGE POWER GRAB****SECTION 05: DONNEES SUR LA REACTIVIE**

NON, DANS QUELLES CONDITIONS ?

COMPATIBILITE AVEC D'AUTRES

SUBSTANCES:

OUI

NON, LESQUELLES?.....Oxydants puissants. Bases fortes. Acides forts

REACTIVITE, DANS QUELLES.....Aucun(e)

CONDITIONS ?

PRODUITS DANGEREUX DE.....Oxides de carbone (CO,CO2) a des temperatures elevees.

DECOMPOSITION

**SECTION 06: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES**

CONTACT AVEC LA PEAU.....Peut causer l'irritation, specialement apres usage prolonge.

ABSORPTION PAR LA PEAU.....Pas d'information

CONTACT AVEC L'OEIL.....Legerement irritant mais ne cause pas de dommages aux yeux.

INHALATION AIGUE.....N'est pas considere dangereux lors d'usage normal.

INGESTION.....Peut causer l'irritation du tractus gastrointestinal, nausee, vomissement, et diarhee.

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE.....Peut causer l'irritation de la peau et les yeux.

EFFETS DE L'EXPOSITION.....Ce produit contient de la silice cristalline. Une exposition prolongee au CHRONIQUE quartz cristallin peut provoquer une atteinte chronique des poumons.

DL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Pas disponible

VOIE D'ADMINISTRATION

CL 50 DU PRODUIT, ESPECES ET.....Pas disponible

VOIE D'ADMINISTRATION

LIMITE D'EXPOSITION DU PRODUIT...Pas disponible

IRRITATION PAR LE PRODUIT.....Pas disponible

CAPACITE DE SENSIBILISATION.....Aucun connu

DU PRODUIT

CANCEROGENICITE DU PRODUIT.....La silice cristalline est repertoriee connu cancerogene selon IARC. La silice cristalline (quartz) contenue dans ce produit n'echappera pas dans l'air durant l'utilisation normale du produit.

PRODUITS SYNERGIQUES.....Pas disponible

**SECTION 07: MESURES DE PREVENTION**

GANTS/TYPE.....Des gants en caoutchouc ou en plastique.

RESPIRATOIRE/TYPE.....Utiliser un respirateur anti-poussiere approuve lorsque le compose durci doit etre machine, meule ou sable.

YEUX / TYPE.....Recommende mais pas requis.

CHAUSSURES/TYPE.....Chaussures reguliers.

VETEMENTS/TYPE.....Vetements de travail.

CONTROLES D'INGENIERIE.....Assurer une ventilation locale adequate.

FUITE / DEVERSEMENT.....Absorber le materiel avec du sable ou autre materiel absorbant. Placer dans un contenant approprie, bien etiquete pour la elimination. Rincer la surface avec beaucoup d'eau. Ramasser les dechets et mettre dans des contenants hermetiques. Disposer des eaux contaminees approuve selon les lois locales, provinciales et/ou federales. Prevenir l'ecoulement dans les tuyaux, les egouts, et d'autres voies d'eau.

EVACUATION DES DECHETS.....Selon les reglements municipaux, provinciaux et federaux.

PROCEDURES DE MANUTENTION ET.....Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vetements. Ne pas percer ou bruler le contenant meme si on le percoit vide

EQUIPEMENT

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE.....Protger contre la gelee. Entreposer sous 30 deg C. Entreposer dans un endroit sec loin de la chaleur.

INSTRUCTIONS SPECIALES POUR.....Expdier suivant les reglements sur le transport des marchandises

L'EXPEDITIONS dangereuses (TMD).

**SECTION 08: MESURES POUR PREMIERS SOINS**

CONTACT AVEC LES YEUX.....Rincer immediatement les yeux avec de grandes quantites d'eau jusqu'a ce que l'irritation diminue. Si l'irritation persiste, consulter le service medical.

INGESTION.....Fait rincer a fond la bouche de la victime avec de l'eau. La victime doit boire 240-300 ml d'eau. Ne jamais faire ingerer quoi que ce soit a la victime si il a signe d'evanouissement ou si la victime est deja inconscient(e) ou experience des convulsions. Si la victime vomit, garger les voies respitatoires degagees, rincer la bouche et repeter l'administration d'eau. Consulter un medecin immediateme nt.

INHALATION.....Si surexposee, evacuer a l'air frais.

CONTACT AVEC LA PEAU.....Enlever les vetements contaminees. Laver la peau avec l'eau et savon. Consulter un medecin si irritation est persistent.

**PRODUIT : LEPAGE POWER GRAB****SECTION 09: INFORMATION DE PREPARATION**

PREPARE PAR:.....Affaires Reglementaires

NUMERO DE TELEPHONE:.....(905) 459-1140

DESAVEU2:.....Toutes les informations, recommandations et suggestions decrites concernant notre produit sont basees sur des tests et donnees fiables. Cependant, c'est la responsabilite de l'utilisateur de determiner la securite, toxicite et la convenance du produit decrit pour son usage personnel. Comme l'usage actuel du produit par d'autres personnes est hors de notre controle, Henkel Consumer Adhesives n'offre pas de garantie d'aucune sorte -exprimee ou implicite - en ce qui concerne l'information decrite sur les effets lors d'usage, les resultats obtenus ou la securite et toxicite du produit; de plus Henkel Consumer Adhesives n'assume aucune responsabilite derivant de l'usage de ce produit par d'autres personnes. L'information decrite n'est pas necessairement complete etant donne que de l'information supplementaire peut etre requise ou desirable lors d'usages particuliers ou si des conditions exceptionnelles se presentent ou pour repondre a des lois ou reglements gouvernementaux.

DATE DU PREPARATION.....JUN 20/2002

**URGENCE CANUTEC (613) 996-6666**